



HQ_MCCERR_12

PANEL PREFABRICADO MACIZO [HQ/MCCERR/12]



Descripción técnica del producto

El panel macizo HQ/MCCERR/12 es un elemento superficial de hormigón utilizado para cerramiento de parcelas. Preparado para recibir los postes y la malla metálica una vez hayan sido instalados en obra.

El armado, recubrimiento, dosificación de hormigón y acabado de la pieza se realizará atendiendo a las especificaciones de diseño de cada proyecto concreto.

Así mismo, el acabado del panel se ajustará a las necesidades arquitectónicas de la obra.

Características físicas del panel

Peso aproximado	288 kg/m ²
Recubrimiento mínimo	30 mm

Características de los materiales utilizados

CARACTERÍSTICAS POSIBLES HORMIGONES A UTILIZAR:

- » HA 30/F/20
- » HA 35/F/20

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO:

- » Armadura base de malla electrosoldada B500T
- » Nervios y distanciador de malla realizados con celosía triangular B500T
- » B500S en refuerzos

Normativas de referencia

- » EHE 08
- » CTE
- » UNE EN 12390-3
- » UNE EN 10080 / UNE EN ISO 6892-1 :2010
- » UNE EN 1990, 1992-1, 1992-2
- » UNE EN 83958:2014, 196-2, 1744-1, 480-10
- » UNE EN 13369
- » UNE EN 206
- » UNE EN 14992
- » UNE 15258: 2008
- » UNE EN 12839: 2012