



HQ_MCCERR_20

PANEL PREFABRICADO MACIZO [HQ/MCCERR/20]



Descripción técnica del producto

El panel macizo HQ/MCCERR/20 es un elemento superficial de hormigón utilizado para cerramiento de parcelas. Los perfiles metálicos que completan el cerramiento están empotrados en la pieza 30 cm, siendo una solución idónea para evitar actos vandálicos.

El armado, recubrimiento, dosificación de hormigón y acabado de la pieza se realizará atendiendo a las especificaciones de diseño de cada proyecto concreto.

Así mismo, el acabado del panel se ajustará a las necesidades arquitectónicas de la obra.

Características físicas del panel

Peso aproximado	480 kg/m ²
Recubrimiento mínimo	30 mm

Características de los materiales utilizados

CARACTERÍSTICAS POSIBLES HORMIGONES A UTILIZAR:

- » HA 30/F/20
- » HA 35/F/20

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO:

- » Armadura base de malla electrosoldada B500T
- » Nervios y distanciador de malla realizados con celosía triangular B500T
- » B500S en refuerzos

Normativas de referencia

- » EHE 08
- » CTE
- » UNE EN 12390-3
- » UNE EN 10080 / UNE EN ISO 6892-1 :2010
- » UNE EN 1990, 1992-1, 1992-2
- » UNE EN 83958:2014, 196-2, 1744-1, 480-10
- » UNE EN 13369
- » UNE EN 206
- » UNE EN 14992
- » UNE 15258: 2008
- » UNE EN 12839: 2012